

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 1.10.2003

Datum revize:

1. Identifikace přípravku a dovozce1.1. Obchodní název přípravku: **Karosářský tmel (Autofix Resin Bodyfiller) FXB004**

Výrobce: Tetrosyl Ltd., Manchester, Velká Británie

1.2 Identifikace dovozce:

RINDER CZ, s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 467/125, 620 00 Brno

IČO: 26906082

Telefon: 545 223 341, 605 205 825

Fax: 545 223 344

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
telefon (24 hodin/den) 02/24919293, 02/24915402, 02/24914575**2. Informace o složení přípravku**

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:	Obsah v %:	Výstražný symbol nebezpečnosti:	CAS	ES (Einecs):
Styren	10 - 30	Xn; R10-20-36/38 S(2)-23	100-42-5	601-026-00-0

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí oči a kůži.

4. Pokyny pro první pomoc

Inhalace: Okamžitě přemístěte zasaženého z dosahu zdroje expozice na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích aplikujte umělé dýchání. Pokud potíže pokračují, zajistit lékařskou pomoc.

Potřísnění pokožky: Pečlivě omýt mýdlem a vodou. Předejít dlouhodobějšímu kontaktu s látkou - mohlo by dojít k podráždění pokožky. Urychleně sejmout oděv, v případě, že je násaknut látkou a kůži pod oděvem pečlivě omýt vodou a mýdlem.

Potřísnění očí: Okamžitě proplachovat pod tekoucí vodou po dobu 15 - 20 minut. V případě přetrvávání potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Požití: Nevyvolávat zvracení. Zajistit okamžitě lékařskou pomoc.

5. Opatření pro hasební zásahVhodná hasiva: prášek, pěna, CO₂,

Nevhodná hasiva: vodní proud

Další údaje: Při hasícím zásahu používat dýchací přístroj. Může dojít ke vzniku toxických plynů.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Postup při úniku: Zkusit zastavit únik. Zajistit, aby nebyl v dosahu zdroj zapálení.

Způsob odstranění uniklé látky: Prostor evakuujte. Látku uskladněte v příhodné nádobě a nechejte zlikvidovat autorizovaným subjektem. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zamezte vzniku jisker, plamenů, žáru a kouření. Prostory větrejte.

7. Pokyny pro manipulaci a skladování

Pokyny pro manipulaci: Uchovávejte mimo dosah žáru, ohně, jisker, a otevřeného ohně. Předejdeto rozliti a kontaktu výrobku s kůží a očima. Prostory dobře větrejte. Pokud se dostanou výpary do ovzduší, použijte ochranu dýchadel. Upozornění! Při práci s touto látkou předejděte zviření prachu. Nekouřit, nejíst a nepít.

Pokyny pro skladování: Skladujte mimo dosah zdrojů zapálení. Skladujte odděleně od jídla a nápojů.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Kontrolní parametry:

Zajistěte odpovídající ventilaci prostoru. Pokud by byla ventilace nedostatečná, je nutno použít odpovídající ochranu dýchadel. Při dlouhodobější nebo opakované manipulaci použít ochranné rukavice. PŘI PRÁCI S TOUTO LÁTKOU NEKOUŘIT!. Nejíst, nepít. Pokud dojde k zasažení pokožky, omýt pečlivě vodou a mýdlem.

Karosářský tmel (Autofix Resin Bodyfiller)

9. Fyzikální a chemické vlastnosti		Oxidační vlastnosti:	
Skupenství (při 20 °C):	různobarevná pasta	Hořlavost:	hořlavý
Zápach:	styrenu	Samozápalnost:	
Hodnota pH:		Meze výbušnosti:	
Teplota (rozmezí teplot) tání:		Hustota (kg/l při 20 °C):	1.1 - 1.9
Teplota (rozmezí teplot) varu:		Rozpustnost:	nerozpustný ve vodě
10. Stabilita a reaktivita			
Stabilita: Předejděte žáru, ohni, jiskrám.. Předejděte kontaktu s oxidačními látkami. Může prudce polymerizovat.			
Předejít kontaktu s: oxidanty, kyselinami, solemi železa - mohou způsobit výbušnou polymerizační reakci.			
Nebezpečné zplodiny: při žáru může dojít ke vzniku toxických plynů - CO ₂ , CO, HCl			
11. Toxikologické informace:			
Přeexponování může vést k podráždění očí, dýchacího systému a kůže. Inhalace koncentrovaných výparů může způsobit nevolnost, bolení hlavy atp. Po práci s touto látkou omýt pečlivě ruce.			
12. Ekologické informace:			
Zamezit úniku do vodních zdrojů, půdy apod.			
13. Informace o zneškodňování			
Absorbce do zeminy a likvidace autorizovaným subjektem.			
14. Informace pro přepravu			
1.4.1. Pozemní přeprava:		1.4.2. Lodní přeprava:	nepřepravuje se
ADR/RID:	3	1.4.3. Letecká přeprava	nepřepravuje se
Výstražná tabule:	hořlavá kapalina		
Třída:			
Číslo UN:	3269		
15. Informace o právních předpisech			
Označení přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb:			
Symbol nebezpečí:	Xn - zdraví škodlivý		
Nebezpečná látka:	styren		
R-věty:	R10 - Hořlavý		
	R20 - Zdraví škodlivý při vdechování		
	R36/38 - Dráždí oči a kůži.		
S-věty:	S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí		
	S23 - Nevdechujte páry		
	S51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách.		
16. Další informace			
Informace, podané v tomto dokumentu vycházejí z měření a poznatků v souladu s požadavky zákona 157/1998 Sb. Je odpovědností prodejců a uživatelů přípravku řídit se uvedenými informacemi a doporučeními.			