

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 1.10.2003

Datum revize:

1. Identifikace přípravku a dovozce

1.1. Obchodní název přípravku: Čistič čalounění (Cockpit Upholstery Cleaner) ECU400, CUP400, AUC400, CUP500
 Výrobce: Tetrosyl Ltd., Manchester, Velká Británie

1.2 Identifikace dovozce:

Jméno: RINDER CZ, s.r.o.
 Sídlo: Kaštanová 467/125, 620 00 Brno
 IČO: 26 906 082
 Telefon: 545 223 341, 605 205 825
 Fax: 545 223 344

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 telefon (24 hodin/den) 02/24919293, 02/24915402, 02/24914575

2. Informace o složení přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:	Obsah v %:	Výstražný symbol nebezpečnosti:	CAS	ES (Einecs):
Propan-2-ol	1-5	F; R11, S(2-)7-16	67-63-0	200-661-7
Směs BUTAN/PROPAN	10 - 30	F+, R12, S(2-)9-16-33	106-97-8/74-98-6	203-448-7/200-827-9

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

extrémně hořlavý

4. Pokyny pro první pomoc

Inhalace: Přechod na čerstvý vzduch k provětrání plic.
 Potřísnění kůže: Žádná zvláštní doporučení
 Potřísnění očí: Propláchnout 10 - 15 minut tekoucí vodou. Pokud potíže přetrvávají, zajistit lékařskou pomoc
 Požití: Vypláchnout ústa. Vypít mléko nebo vodu ke zředění.

5. Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: Vodní mlha, CO₂, suchá pěna, prášek, písek atd.
 Nevhodná hasiva: Vodní proud
 Další údaje: Aerosolové plechovky mohou v ohni explodovat ochlazujte při hašení vodou. Může dojít ke vzniku toxických plynů. Použít ochranu dýchadel.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Postup při úniku: Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Pokuste se zastavit únik, jestli je to možné. Pokud jsou aerosolové nádoby propíchnuty, nechte plyn uniknout. Evakuujte oblast.
 Ochrana životního prostředí: Zabraňte úniku kapaliny do vodních zdrojů, kanalizace atd.
 Způsob odstranění uniklé látky: Zabraňte úniku kapaliny do vodních zdrojů, kanalizace atd. Odstraňte zápalné zdroje. Nekuřte. Očistěte oblast odpovídajícím odmašťovačem, mýdlem a vodou.

7. Pokyny pro manipulaci a skladování

Pokyny pro manipulaci: Předejděte rozlití a kontaktu s pokožkou nebo očima. Z plechovky, která je pod tlakem nestříkat do otevřeného ohně nebo na rozžhavený materiál. Nepropichujte plechovky ani když jsou vyprázdněné.
 Pokyny pro skladování: Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Skladujte na chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zvýšená teplota způsobí zvýšení tlaku v plechovce a může
 Prevence vzniku ohně: Odpovídající skladovací prostory pro hořlavý materiál

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Kontrola expozice	průměrná/mezní (v mg/m ³)
Propan-2-ol	800/3000

Ochrana: Pracovat v dostatečně větráných prostorách. V případě rizika stříknutí do očí použít ochranné brýle nebo obličejové štíty. Při práci s tímto materiálem nejíst, nepít. Dodržovat základní hygienická

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 °C)	kapalina	Hořlavost:	extrémně hořlavý
Barva:	bílá	Bod vzplanutí (°C):	< - 17
Zápach:	lehce citronová vůň	Samozápalnost:	
Hodnota pH:	8,5 - 9,5	Meze výbušnosti:	
Teplota (rozmezí teplot) tání:		Hustota (kg/l při 20 °C):	0,985 - 0,999
Teplota (rozmezí teplot) varu:		Rozpustnost:	mísitelný s vodou

10. Stabilita a reaktivita

Plechovky jsou pod tlakem, nevystavujte teplotám nad 50 °C. Numís tujte blízkosti zdrojů zapálení. Při hoření mohou vznikat toxické plyny.

11. Toxikologické informace:

Výrobek je netoxický. Dlouhodobější expozice inhalací nebo absorbcí pokožkou může způsobit nevolnost nebo bolest hlavy. Kontakt s očima způsobí podráždění.
 Požití může způsobit zažívací potíže nebo podráždění.
 Po práci s výrobkem si pečlivě omyjte ruce.

12. Ekologické informace:		
Předejit únikům tekutiny do kanalizace, vodních zdrojů, půdy atd. ve větším množství.		
13. Informace o zneškodňování		
Aerosolové plechovky jsou pod tlakem nepropichujte je a nevhazujte do ohně ani po vyprázdnění.		
14. Informace pro přepravu		
1.4.1. Pozemní přeprava	1.4.2. Lodní přeprava:	nepřepravuje se
ADR/RID:	1.4.3. Letecká přeprava	nepřepravuje se
Výstražná tabule:	extrémně hořlavý	
Třída:		
Číslo UN:	1950	
15. Informace o právních předpisech		
Označení přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb:		
Symbol nebezpečí:	F+ - extrémně hořlavý	
Nebezpečná látka:	Propan-2-ol, směs butan/propan	
R-věty:	R12 - Extrémně hořlavý	
S-věty:	S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí S9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření S23 - Nevdechujte aerosoly S51 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima	
16. Další informace		
Informace, podané v tomto dokumentu vycházejí z měření a poznatků v souladu s požadavky zákona 157/1998 Sb. Je odpovědností prodejců a uživatelů přípravku řídit se uvedenými informacemi a doporučeními.		